

tisca textiles

living
commercial
mobility
sports



TISCA

Tiara Entrada

Die Visitenkarte für den Eingang.
Und mehr.



Der Eingangsbereich sagt viel über ein Haus aus. Entsprechend sollte das Augenmerk auf eine optisch attraktive und gleichzeitig funktionell überzeugende Lösung gerichtet werden. Egal ob im Aussen- oder Innenbereich. Zugegeben, eine nicht ganz anspruchslose Herausforderung.


Mit Tiara Entrada lanciert Tisca ein neues Produkt, welches genau diese Zielsetzung umsetzt. Doch der neuartige Bodenbelag kann noch mehr: Er sorgt für mehr Sicherheit und beugt vor Unfällen vor. Denn seine raffinierte Oberflächenstruktur stiftet beim Begehen Griffigkeit, auch bei Nässe.

Die Einsatzgebiete sind entsprechend vielfältig und umfassen sowohl Indoor- als auch Outdoor-Bereiche: Von Balkonen und Terrassen zu Eingangsbereichen in Läden oder Hotels, über den Privatbereich bis hin zu Schiffsdecks.



Locarno Festival

Mobiliare MANOR[®] swisscom

Institutional partners
Republic and Canton of Ticino with 
Federal Office of Culture
Swiss Agency for Development and Cooperation SDC
City and Region of Locarno



Was Tiara Entrada
auszeichnet.

- Extrem strapazierfähiger Belag für Innen- und Aussenanwendungen.
- Erhöht Sicherheit und beugt vor Unfällen bei Nässe vor.
- Als Sauberläufer einsetzbar.
- Pflegeleicht und einfach zu reinigen (Saugen/Bürsten/Wasser).
- Hohe Lichtechtheit und Reinigungsmittelresistenz.
- Brandklasse Cfl-S1.



Die Kollektion Tiara Entrada beinhaltet sechs elegante Colorits und besticht durch eine maximale Beanspruchbarkeit.

Die Einsatzgebiete sind entsprechend vielfältig und umfassen sowohl Indoor- als auch Outdoor-Bereiche: Von Balkonen und Terrassen zu Eingangsbereichen in Läden oder Hotels, über den Privatbereich bis hin zu Schiffsdecks.

Zudem eignet sich die Qualität mit einer besonders starken Rückenkonstruktion sowohl für den aufgelegten, als auch eingelekten Einsatz. Dank der Brandklasse Cfl-S1 lässt sich Tiara Entrada problemlos im Objektbereich einsetzen.

Tiara Entrada Colorits




cenere
11



carbone
18



cocco
45



castagno
48



rosso
61



mora
64



blu
23



grün
31



Technische Daten	
Einsatzbereich	Sauberlauf zur Anwendung im Aussen- und Innenbereich, Balkon, Terrasse, Wintergarten
Herstellungsart	1/4" getuftet
Oberflächenstruktur	Schnittflor
Polmaterial	100% Polyamid
Färbung	pigmentgefärbt
Trägermaterial	synthetisch
Rückenausrüstung	Latex
Poleinsatzgewicht	ca. 1260 g/m ²
Gesamtgewicht	ca. 2400 g/m ²
Polnoppenzahl	ca. 55 120 /m ²
Poldicke	ca. 10,0 mm
Gesamtdicke	ca. 12,0 mm
Brandverhalten	VKF RF2 / EN 13501-1 Cfl-s1 (lose)
Breite	ca. 400 cm
Rollenlänge	ca. 20 lfm
Anzahl Lagerfarben	8
Lieferform	Rollen / Coupons in Originalbreite / Schnittmass
Untergrund	geeignet sind alle festen Untergründe die Gefälle haben, oder sickerfähig sind
Verlegung	- lose oder punktuell verklebt (Wasserabfluss beachten) - Tuftrihen in Richtung Wasserabfluss verlegen - Bahnverbindungen: Bahnen auf Klebstoffträger kleben
Klebstoffe	Polyurethan / Butylschnüre mit ca. 6 mm Durchmesser
Reinigung	- leistungsstarker Staubsauger oder Bürstensauger - im Aussenbereich auch durch Abspritzen in Abflussrichtung
Besonderes	- nach der Verlegung transportbedingte Florverlagerung kräftig aufbürsten - bei allen Anwendungsbereichen sind drei Grundsätze zu beachten: 1. ein verfestigter glatter Untergrund, entsprechend dem jeweiligen Einsatzzweck 2. der Wasserabfluss muss gewährleistet sein 3. rückseitige Angriffsflächen für den Wind sind zu vermeiden

Technical data	
application	clean-off systems for outdoor and indoor use, balcony, terrace, winter garden
construction	1/4" tufted
texture	cut pile
pile material	100% polyamide
method of dyeing	solution dyed
primary backing	synthetic
secondary backing	latex
total pile weight	approx. 1260 g/m ² (37 oz/sq yd)
total weight	approx. 2400 g/m ² (70 oz/sq yd)
number of tufts	approx. 55 120 /m ² (46 000 /sq yd)
pile thickness	approx. 10,0 mm (25/64")
total thickness	approx. 12,0 mm (15/32")
flammability	VKF RF 2 / EN 13501-1 Cfl-s1 (unglued)
width	approx. 400 cm (13'2")
length of roll	approx. 20 m (66')
number of colours in stock	8
availability	rolls / cuts / cut to size
underground	suitable for all solid undergrounds with an incline or that allow drainage
installation roll goods	- loose or selectively bonded (respect water drain) - align the tufting rows in the same direction as the water drain - bonding of rolls/lengths: apply lengths on an adhesive medium
adhesives	component polyurethane / butyl cords with 6 mm diameter
cleaning	- powerful vacuum cleaner or brush vacuum cleaner - outdoors also by spraywashing in the direction of the water drain
specific details	- after installation, brush potential pile shiftings caused by transportation - in all areas of application three principles are to be observed: 1. a solid hardened and smooth underground, according to the respective application 2. water drainage must be ensured 3. avoid contact surfaces of the backing regarding wind

Erstellt: 22.09.2023 | Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.
ISO 9001 zertifiziert | EN AS 9100 zertifiziert



