

tisca textiles

living
commercial
mobility
sports



TISCA



Tiara Arlanda

Feinste Ton in Ton Farbnuancen



Tiara Arlanda heisst der hochwertige Woll-Teppich aus dem Hause Tisca. Die äusserst elegant anmutende Oberfläche von Velours- und Schlingenpol geben dem Teppich sein spezielles Aussehen.

Durch die speziell hervorgehobenen Schlingen entsteht eine gekonnt in Szene gesetzte Mehrfarbigkeit mit subtilem Glanz, der an die kühle Oberfläche von Seidenstoffen erinnert. Durch das «Tip-Sheared» Verfahren lassen sich die feinsten Ton in Ton Farbnuancen kreieren.



Was Tiara Arlanda auszeichnet.

- Tiara Arlanda überzeugt durch ausserordentliche Eleganz und Komfort.
- Prägnante Oberfläche durch raffinierte Kombination von Velours- und Schlingenpol.
- Gefertigt aus reiner Schurwolle, Neuseeland
- Feinste Ton in Ton-Farbnuancen durch das Tip-Sheared-Verfahren.
- Grosszügiges Poleinsatzgewicht von 1550 g/m².
- Durch den Einsatz von hochwertiger Wolle und dem fein gesponnenen 2-fach Garn eignet sich der Teppich nicht nur fürs Kinderzimmer sondern auch für stärker frequentierte Wohnbereiche.
- Wolle beeinflusst das Raumklima positiv, ist schmutzabweisend, von dauernder Elastizität und schwer entflammbar.

Der zeitlose Textur-Mix mit 12 top modernen Wohnfarben lässt das Herz von jedem Inneneinrichter höher schlagen.

Die Farben bewegen sich von reinen, sauberen Naturtönen bis zu ergänzenden Schmuck-Farben wie Bordeaux und Violett. Diese starke Kombination von Garn, Struktur, Farbe und Schattenbildung garantiert eine zeitlose Schönheit.

Dieser Teppich ist die 1. Wahl für anspruchsvolle Kunden, die einen schweren, luxuriösen Teppich mit Charakter suchen.

Die angenehme Haptik mit körnigem Griff resultiert aus einem 2-fach Garn mit hoher Drehung. Mit einem Poleinsatzgewicht von 1550 g/m² wird Tiara Arlanda in den normalen Wohnbereich eingestuft.

Darum ist diese Teppichqualität nicht nur im Kinderzimmer zu finden, sondern auch in stärker frequentierten Wohnbereichen und auch für Hotelzimmer prädestiniert.


Tiara Arlanda Colorits



bast
43




hanf
86



hasel
42



tabak
47




bordeaux
64



violet
67



aubergine
25




anthrazit
16




kobalt
17



stahl
14



stein
13



kristal
11



Technische Daten		D
Einsatzbereich	Wohnen	
Zusatzeignungen	Treppen gelegentliche Nutzung, Fussbodenheizung, schnittkantenfest	
Beanspruchung	EN 1307: Wohnbereich normal (22)	
Komfort	EN 1307: LC5	
Herstellungsart	1/8" getuftet, uni	
Oberflächenstruktur	Schlingenflor (tip-sheared)	
Polmaterial	Reine Schurwolle, Neuseeland	
Färbung	Strangfärbung	
Trägermaterial	synthetisch	
Rückenausrüstung	Textilrücken Tiara Texbac® (> 90% Post-consumer PET)	
Poleinsatzgewicht	ca. 1550 g/m ²	
Gesamtgewicht	ca. 2700 g/m ²	
Polnoppenzahl	ca. 133000 /m ²	
Poldicke	ca. 5,5 mm	
Gesamtdicke	ca. 9,0 mm	
Schadstoffprüfung	PRODIS GuT Nr. 4A933A11	
Brandverhalten	VKF RF2 / EN 13501-1 Bfl-s1 (verklebt)	
Trittschalldämmung	ca. 28 dB ΔL _w	
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,15 m ² · K/W	
Breite	ca. 420 cm	
Rollenlänge	ca. 25 lfm	
Anzahl Lagerfarben	12	
Lieferform	Rollen / Coupons in Originalbreite / Schnittmass	
Verlegung	siehe Tisca Verlegeanleitung	
Shading	Shading-Reklamationen können vom Hersteller nicht anerkannt werden	

Technical data		E
application	residential areas	
additional applications	stairs occasional use, floor-heating, non-fray	
use	EN 1307: domestic general/medium (22)	
comfort	EN 1307: LC5	
construction	tufting 1/8", plain	
texture	loop pile (tip-sheared)	
pile material	Pure New Wool, New Zealand	
method of dyeing	hank dyeing	
primary backing	synthetic	
secondary backing	textile double backing Tiara Texbac® (> 90% Post-consumer PET)	
total pile weight	approx. 1550 g/m ² (46 oz/sq yd)	
total weight	approx. 2700 g/m ² (80 oz/sq yd)	
number of tufts	approx. 133000 /m ² (111 200 /sq yd)	
pile thickness	approx. 5,5 mm (7/32")	
total thickness	approx. 9,0 mm (23/64")	
contaminant test	PRODIS GuT no. 4A933A11	
flammability	VKF RF2 / EN 13501-1 Bfl-s1 (glued)	
impact sound insulation	approx. 28 dB ΔL _w	
thermal insulation	approx. 0,15 m ² · K/W	
width	approx. 420 cm (13'9")	
length of roll	approx. 25 m (82')	
number of colours in stock	12	
availability	rolls / cuts / cut to size	
installation method	see Tisca installation instructions	
shading	the carpet manufacturer cannot be held responsible if a carpet exhibits shading	

Données techniques		F
domaines d'utilisation	habitation	
autres qualifications	escaliers emploi occasionnel, chauffage au sol, antiéraillant	
classe d'utilisation	EN 1307: habitation général/moyen (22)	
classe de confort	EN 1307: LC5	
fabrication	tufté 1/8", uni	
structure de la surface	bouclé (tip-sheared)	
matière du poil	Pure Laine Vierge, Nouvelle-Zélande	
teinture	teinture aux écheveaux	
support	synthétique	
dos	double dos textile Tiara Texbac® (> 90% Post-consumer PET)	
poids du poil total	env. 1550 g/m ²	
poids total	env. 2700 g/m ²	
nombre de points	env. 133000 /m ²	
épaisseur du poil	env. 5,5 mm	
épaisseur totale	env. 9,0 mm	
substances nocives	PRODIS GuT no. 4A933A11	
réaction au feu	VKF RF2 / EN 13501-1 Bfl-s1 (collé)	
absorption du bruit des pas	env. 28 dB ΔL _w	
résistance thermique	env. 0,15 m ² · K/W	
largeur	env. 420 cm	
longueur des rouleaux	env. 25 m	
nombre de coloris en stock	12	
mode de livraison	rouleaux / coupons en largeur originale / sur mesure	
pose	voir l'instruction de pose Tisca	
verse du poil (shading)	les réclamations portant sur la verse du poil ne peuvent pas être prises en considération par le fabricant	

Dati tecnici		I
zona di applicazione	abitazioni	
altri utilizzi	scale uso occasionale, pavimenti a pannelli radianti, latenuto del punti	
classificazione d'utilizzo	EN 1307: abitare normale/moderato (22)	
classificazione di comfort	EN 1307: LC5	
fabbricazione	tufting 1/8", colore unito	
struttura della superficie	bouclé (tip-sheared)	
composizione felpa	Pura Lana Vergine, Nuova Zelanda	
tintura	tinto in matasse	
supporto di tessitura	sintetico	
rovescio	tela tessile Tiara Texbac® (> 90% Post-consumer PET)	
peso felpa totale	ca. 1550 g/m ²	
peso totale	ca. 2700 g/m ²	
numero punti	ca. 133000 /m ²	
spessore felpa	ca. 5,5 mm	
spessore totale	ca. 9,0 mm	
sostanze nocive	PRODIS GuT no. 4A933A11	
classe reazione al fuoco	VKF RF 2 / EN 13501-1 Bfl-s1 (incollato)	
isolamento ai rumori d'impatto	ca. 28 dB ΔL _w	
isolamento termico	ca. 0,15 m ² · K/W	
larghezza	ca. 420 cm	
lunghezza dei rotoli	ca. 25 m	
numero dei colori in stock	12	
disponibile	rotoli / tagli / tagli su misura	
posa	vedi istruzioni di posa Tisca	
shading	questo fenomeno non costituisce difetto di fabbricazione e pertanto non può dare adito alcun reclamo	

Erstellt: 22.09.2023 | Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.
ISO 9001 zertifiziert | EN AS 9100 zertifiziert



1658-CPR-3098

productfinder.tisca.com

TISCA