

tisca textiles

living
commercial
mobility
sports



TISCA



Tiara Arena

Wohnlichkeit und Eleganz



Tiara Arena ist eine Nylon-Frisé Objektqualität mit ruhiger, eleganter Oberfläche. Sie zeichnet sich durch luxuriöse Komfortwerte bei gleichzeitig aussergewöhnlicher Beanspruchbarkeit aus. Die gute Trittschalldämmung und moderne Farbgebung sind für diese Qualität ebenso charakteristisch wie die extreme Licht- und Reinigungsmittlechtheit. Permanente Antistatik inklusive.

Mit dem hohem Poleinsatzgewicht von 1330 g/m² und einem pigmentgefärbten Spezialgarn von Aquafil besteht dieser Polyamid-Frisé im starken Objektbereich durch Eigenschaften wie Stuhlrolleneignung, Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit. Aussergewöhnlich ist, dass dem High-Performance-Teppich ein überraschend hoher Komfortwert sowie eine ungewohnt edle Optik zu eigen ist. Somit vermittelt dieser Teppichboden ein hohes Mass an Wohnlichkeit und Eleganz und empfiehlt sich auch für den Einsatz im Hotel oder Wohnbereich.



Was Tiara Arena auszeichnet.

- Extrem strapazierfähig
- Hoher Komfortwert
- Breite Einsatzmöglichkeiten und Anwendungsbereiche
- Erhältlich als Fliese (50 x 50 cm) mit perfektem Fugenschluss
- Facettenreiche Anwendung dank Kombinationsmöglichkeiten von Bahnenware und Fliesen
- Richtungsfreie, körnige Oberfläche
- Durch Pigmentfärbung widerstandsfähig gegenüber starken Reinigungsmitteln
- Reinigungsmittelresistenz und Lichtechtheit
- Reduzierte Anschmutzung dank SCOTCHGARD Faserschutz



Tisca ist freiwilliges Mitglied der GuT (Gemeinschaft umweltfreundliche Teppichböden). Dabei wird eine umweltfreundliche Produktion, gesundheitliche Unbedenklichkeit sowie geringer Neugeruch von Teppichböden gewährleistet.

Die Kollektion umfasst zehn leicht melierte Farben. Sie sind pflegeleicht und elegant zugleich. Unter der Bezeichnung Tiara Arena SL 6 13 wird dieser Teppichboden auch als selbstliegende Fliese angeboten. Dies ermöglicht facettenreiche Kombinationsmöglichkeiten von Bahnenware und Fliesen.

Tiara Arena Colorits




écru
84



sand
81




rosenholz
69




kokos
45




silber
11




zinn
14




stein
13



anthrazit
16



enzian
29



granat
67



Technische Daten		D
Einsatzbereich	Arbeiten	
Zusatzeignungen	Stuhlrollen ständige Nutzung, Treppen ständige Nutzung (610), Fussbodenheizung, antistatisch, schnittkantenfest	
Beanspruchung	EN 1307: Geschäftsbereich stark (33)	
Komfort	EN 1307: LC4	
Herstellungsart	1/10° getuftet	
Oberflächenstruktur	Schnittflor, mouliniert	
Polmaterial	100% Polyamid endlos, Aquafil CHROMA CASA, permanent antistatisch	
Färbung	pigmentgefärbt	
Trägermaterial	610 / Bahnenware	SL613 / selbstliegende Platten
Rückenausrüstung	synthetisch - Standard: Tiara Texbac® (> 90% Post-consumer PET)	synthetisch - Standard: Schwerbeschichtung mit Glasfasergewebe verstärkt und PP/PES Deckvlies
	- auf Anfrage ableitfähig: Tiara Texbac® LF	- andere Beschichtungssysteme auf Anfrage
Poleinsatzgewicht	ca. 1330 g/m ²	ca. 1330 g/m ²
Gesamtgewicht	ca. 2200 g/m ²	ca. 4700 g/m ²
Poinnoppenzahl	ca. 246 000 /m ²	ca. 246 000 /m ²
Poldicke	ca. 5,0 mm	ca. 5,0 mm
Gesamtdicke	ca. 6,5 mm	ca. 7,0 mm
Schadstoffprüfung	PRODIS GuT Nr. ECD2F95	PRODIS GuT Nr. FF2BB029
Brandverhalten	VKF RF2 / EN 13501-1 Bfl-s1 (verklebt)	VKF RF2 / EN 13501-1 Bfl-s1 (verklebt)
Trittschalldämmung	ca. 27 dB ΔL _w	ca. 29 dB ΔL _w
Wärmedurchlasswiderstand	≤ 0,07 m ² · K/W	≤ 0,09 m ² · K/W
Elektrostatisches Verhalten	≤ 2,0 kV (ISO 6356)	≤ 2,0 kV (ISO 6356)
Elektrischer Widerstand	≤ 10 ⁹ Ohm (ISO 10965)	≤ 10 ⁹ Ohm (ISO 10965)
	bei ableitfähiger Beschichtung und Verlegung	bei ableitfähiger Beschichtung und Verlegung
Breite / Grösse	ca. 420 cm	50 x 50 cm
Rollenlänge	ca. 25 lfm	-
Anzahl Lagerfarben	10	10
Sonderfarben	min. 2000 m ² (Preis auf Anfrage)	min. 2000 m ² (Preis auf Anfrage)
Lieferform	Rollen / Coupons in Original- breite / Schnittmass	Kartons à 20 Platten = 5 m ²
Verlegung	siehe Tisca Verlegeanleitung	
Besonderes	hohe Lichtechtheit und Reinigungsmittelresistenz, schmutzabweisend durch T-Clean	
Shading	Shading-Reklamationen können vom Hersteller nicht anerkannt werden	

Technical data		E
application	contract areas	
additional applications	chairs with castors continuous use, stairs continuous use (610), floor-heating, antistatic, non-fray	
use	EN 1307: commercial heavy (33)	
comfort	EN 1307: LC4	
construction	tufting 1/10°	
texture	cut pile (Frisé), mottled	
pile material	100% polyamide continuous filament, Aquafil CHROMA CASA, permanent antistatic	
method of dyeing	solution dyed	
	610 / rolls and cuts	SL613 / carpet tiles
primary backing	synthetic non-woven	synthetic non-woven
secondary backing	- standard: Tiara Texbac® (> 90% Post-consumer PET)	- standard: heavy backing reinfor- ced with glass fibre weave and covered with PP/PES non-woven
	- conductive on request: Tiara Texbac® LF	- further backing options upon request
total pile weight	appr. 1330 g/m ² (39 oz/sq yd)	appr. 1330 g/m ² (39 oz/sq yd)
total weight	appr. 2200 g/m ² (65 oz/sq yd)	appr. 4700 g/m ² (139 oz/sq yd)
number of tufts	appr. 246 000 /m ² (205 000 /sq yd)	appr. 246 000 /m ² (205 000 /sq yd)
pile thickness	appr. 5,0 mm (13/64")	appr. 5,0 mm (13/64")
total thickness	appr. 6,5 mm (1/4")	appr. 7,0 mm (9/32")
contaminant test	PRODIS GuT no. ECD2F95	PRODIS GuT no. FF2BB029
flammability	VKF RF2 / EN 13501-1 Bfl-s1 (glued)	VKF RF2 / EN 13501-1 Bfl-s1 (glued)
impact sound insulation	appr. 27 dB ΔL _w	appr. 29 dB ΔL _w
thermal insulation	≤ 0,07 m ² · K/W	≤ 0,09 m ² · K/W
static electricity	≤ 2,0 kV (ISO 6356)	≤ 2,0 kV (ISO 6356)
earth discharge resistance	≤ 10 ⁹ Ohm (ISO 10965)	≤ 10 ⁹ Ohm (ISO 10965)
	with conductive backing and installation	with conductive backing and installation
width / size	appr. 420 cm (13'9")	50 x 50 cm (19 1/2" x 19 1/2")
length of roll	appr. 25 m (82')	-
number of colours in stock	10	10
special colours	from 2000 m ² (2390 sq yd) price upon request	from 2000 m ² (2390 sq yd) price upon request
availability	rolls / cuts / cut to size	boxes of 20 tiles = 5 m ² (6 sq yd)
installation method	see Tisca installation instructions	
special features	fast to light and cleaning agents, soilresistant by T-Clean	
shading	the carpet manufacturer cannot be held responsible if a carpet exhibits shading	

Erstellt: 12.10.2023 | Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.
ISO 9001 zertifiziert | EN AS 9100 zertifiziert



Données techniques		F
domaines d'utilisation	usage professionnel	
autres qualifications	roulottes de chaise emploi normal, escaliers emploi normal (610), chauffage au sol, antistatique, antiéraillant	
classe d'utilisation	EN 1307: professionnel élevé (33)	
classe de confort	EN 1307: LC4	
fabrication	tufté 1/10°	
structure de la surface	velours (frisé), mouliné	
matière du poil	100% polyamide continu, Aquafil CHROMA CASA, antistatique permanent	
teinture	couleurs pigmentaires	
	610 / rouleaux et coupons	SL613 / dalles pour pose libre
support	non-tissé synthétique	non-tissé synthétique
dos	- standard: Tiara Texbac® (> 90% Post-consumer PET)	- standard: enduction lourde, ren- forcé d'un tissu en fibre de verre et recouvert d'un non-tissé en PP/PES
	- conductible sur demande: Tiara Texbac® LF	- autres systèmes de revêtement sur demande
poids du poil total	env. 1330 g/m ²	env. 1330 g/m ²
poids total	env. 2200 g/m ²	env. 4700 g/m ²
nombre de points	env. 246 000 /m ²	env. 246 000 /m ²
épaisseur du poil	env. 5,0 mm	env. 5,0 mm
épaisseur totale	env. 6,5 mm	env. 7,0 mm
substances nocives	PRODIS GuT no. ECD2F95	PRODIS GuT no. FF2BB029
réaction au feu	VKF RF2 / EN 13501-1 Bfl-s1 (collé)	VKF RF2 / EN 13501-1 Bfl-s1 (collé)
absorption du bruit des pas	env. 27 dB ΔL _w	env. 29 dB ΔL _w
résistance thermique	≤ 0,07 m ² · K/W	≤ 0,09 m ² · K/W
charge électrostatique	≤ 2,0 kV (ISO 6356)	≤ 2,0 kV (ISO 6356)
résistance électrique à la mise à terre	≤ 10 ⁹ Ohm (ISO 10965) avec dos conductible et pose conductible	≤ 10 ⁹ Ohm (ISO 10965) avec dos conductible et pose conductible
largeur / mesure	env. 420 cm	50 x 50 cm
longueur des rouleaux	env. 25 m	-
nombre de coloris en stock	10	10
coloris spéciaux	dès 2000 m ² (prix sur demande)	dès 2000 m ² (prix sur demande)
mode de livraison	rouleaux / coupons en largeur originale / sur mesure	en cartons de 20 dalles = 5 m ²
pose	voir l'instruction de pose Tisca	
particuliers	haute résistance à la lumière et au produits de nettoyage, résistant aux salissures par traitement T-Clean	
verse du poil (shading)	les réclamations portant sur la verse du poil ne peuvent pas être prises en considération par le fabricant	

Dati tecnici		I
zona di applicazione	uffici	
altri utilizzi	sedie a rotelle uso commerciale, scale uso commerciale (610), pavimenti a pannelli radianti, antistatico, latenuto del punti	
classificazione d'utilizzo	EN 1307: commerciale forte (33)	
classificazione di comfort	EN 1307: LC4	
fabbricazione	tufting 1/10°	
struttura della superficie	velluto (crespato), mouliné	
composizione felpa	100% poliammide filo continuo, Aquafil CHROMA CASA, antistatico permanente	
tintura	colori pigmentari	
	610 / rotoli e tagli	SL613 / quadrotte autoposanti
supporto di tessitura	«non-woven» sintetico	«non-woven» sintetico
rovescio	- standard: Tiara Texbac® (> 90% Post-consumer PET)	- standard: dorso pesante reinfor- zato con tessuto di fibra di vetro e coperto con «non-woven» di PP/PES
	- conduttivo su richiesta: Tiara Texbac® LF	- altri sistemi di supporto vinilico su richiesta
peso felpa totale	ca. 1330 g/m ²	ca. 1330 g/m ²
peso totale	ca. 2200 g/m ²	ca. 4700 g/m ²
numero punti	ca. 246 000 /m ²	ca. 246 000 /m ²
spessore felpa	ca. 5,0 mm	ca. 5,0 mm
spessore totale	ca. 6,5 mm	ca. 7,0 mm
sostanze nocive	PRODIS GuT no. ECD2F95	PRODIS GuT no. FF2BB029
classe reazione al fuoco	VKF RF2 / EN 13501-1 Bfl-s1 (incollato)	VKF RF2 / EN 13501-1 Bfl-s1 (incollato)
isolamento ai rumori d'impatto	ca. 27 dB ΔL _w	ca. 29 dB ΔL _w
isolamento termico	≤ 0,07 m ² · K/W	≤ 0,09 m ² · K/W
carica elettrostatica	≤ 2,0 kV (ISO 6356)	≤ 2,0 kV (ISO 6356)
resistenza di scarico a terra	≤ 10 ⁹ Ohm (ISO 10965) con rovescio conduttivo e posa conduttiva	≤ 10 ⁹ Ohm (ISO 10965) con rovescio conduttivo e posa conduttiva
larghezza / misure	ca. 420 cm	50 x 50 cm
lunghezza dei rotoli	ca. 25 m	-
numero dei colori in stock	10	10
colori speciali	da 2000 m ² (prezzo su richiesta)	da 2000 m ² (prezzo su richiesta)
disponibile	rotoli / tagli / tagli su misura	scatola a 20 quadrotte = 5 m ²
posa	vedi istruzioni di posa Tisca	
caratteristiche	alta resistenza alla luce e ai detergenti, resistente al sporco per T-Clean	
shading	questo fenomeno non costituisce difetto di fabbricazione e pertanto non può dare adito alcun reclamo	



