

tisca textiles

living
commercial
mobility
sports



TISCA

Tisca Country

Zeitloses Design





Tisca Country ist ein gewebter Teppichboden mit Schlingenflor. Gefertigt aus 100% reiner Schurwolle aus Neuseeland, setzt Tisca Country in ökologischer Hinsicht ein Zeichen und besinnt sich auf natürlich nachwachsende Materialien.

Neun lagernde Colorits ermöglichen subtile, auf die Raumsituation abgestimmte, Farbevaluation. Stuhlrollen- und Bodenheizungseignung, sowie Treppeneignung im Wohnbereich ermöglichen einen flexiblen Einsatz dieses gewebten Klassikers.

Die aussergewöhnliche Warenbreite von 460cm erleichtert die Installation und reduziert Fugen. Ein Hinweis für Liebhaber echter Teppich- und Verlegekunst: Tisca Country kann nicht nur verklebt werden, sondern eignet sich auch vorzüglich zum Verspannen. Diese Königsklasse des Verlegens erhöht den Komfortwert und erleichtert das dereinstige Austauschen des Teppichbodens.



Was Tisca Country auszeichnet.

- Gewebte Schlinge aus reiner Schurwolle.
- Aussagekräftige Tweed-Musterung.
- Ausdruck traditionsreicher Webkunst.
- Hoher Komfortwert bei starker Strapazierfähigkeit.
- Warenbreite von 460cm reduziert Fugen.
- Schurwolle ist ein nachwachsender, biologisch abbaubarer Rohstoff.
- Natürliche Regulierung des Raumklimas.
- Hohe Schall- und Wärmedämmung.

Die reine Schurwolle, mit einem Poley-
satzgewicht von 1800g/m² gewebt,
ergibt einen Teppichboden, der ebenso
strapazierfähig wie komfortabel ist.
Der Brückenschlag zwischen Komfort
und Beanspruchung, gepaart mit der
optischen Aussagekraft der Oberfläche,
gehören zu den speziellen Eigenschaften
von Tisca Country.

Wie der Name andeutet, nimmt dieser
Teppichboden Bezug auf das länd-
liche Leben, ohne dabei schwerfällig zu
wirken. Im Gegenteil: Seine ursprünglich
vermutete Rustikalität reduziert sich in
der Fläche und wird zur dezenten,
charakterstarken Bodengestaltung.

Sie eignet sich ebenso zum
facettenreichen Spiel zwischen
Tradition und Modernität wie
zum klassischen Einsatz.


Tisca Country Colorits



mandel
205



nebel
203



granit
204



lindenblüte
201



sandstein
206



veilchen
208




moos
212




nuss
211




halm
202




walnuss
209



bernstein
200



schiefer
210



rabe
207



Technische Daten		D
Einsatzbereich	Arbeiten	
Zusatzeignungen	Stuhlrollen ständige Nutzung, Fussbodenheizung	
Beanspruchung	EN 1307: Geschäftsbereich stark (33)	
Komfort	EN 1307: LC2	
Herstellungsart	gewebt	
Oberflächenstruktur	Schlingenflor	
Polmaterial	Reine Schurwolle	
Färbung	Flockenfärbung	
Trägermaterial	synthetisch	
Rückenausrüstung	Latex	
Polschichtgewicht	ca. 584 g/m ²	
Poleinsatzgewicht	ca. 1800 g/m ²	
Gesamtgewicht	ca. 2600 g/m ²	
Polnoppenzahl	ca. 49 300 /m ²	
Poldicke	ca. 4,5 mm	
Gesamtstärke	ca. 7,5 mm	
Schadstoffprüfung	PRODIS GuT Nr. E90A1101	
Brandverhalten	VKF RF2 / EN 13501-1 Bfl-s1 (lose)	
Trittschalldämmung	ca. 20 dB ΔL _w	
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,11 m ² · K/W	
Breite	ca. 460 cm	
Rollenlänge	ca. 30 lfm	
Anzahl Lagerfarben	13	
Lieferform	Rollen / Coupons in Originalbreite / Schnittmass	
Verlegung	siehe Tisca Verlegeanleitung	

Technical data		E
application	contract areas	
additional applications	chairs with castors continuous use, floor-heating	
use	EN 1307: commercial heavy (33)	
comfort	EN 1307: LC2	
construction	woven	
texture	loop pile	
pile material	Pure New Wool	
method of dyeing	stock dyeing	
primary backing	synthetic	
secondary backing	latex	
surface pile weight	approx. 584 g/m ² (17 oz/sq yd)	
total pile weight	approx. 1800 g/m ² (53 oz/sq yd)	
total weight	approx. 2600 g/m ² (77 oz/sq yd)	
number of tufts	approx. 49 300 /m ² (41 215 /sq yd)	
pile thickness	approx. 4,5 mm (3/16")	
total thickness	approx. 7,5 mm (9/32")	
contaminant test	PRODIS GuT no. E90A1101	
flammability	VKF RF2 / EN 13501-1 Bfl-s1 (unglued)	
impact sound insulation	approx. 20 dB ΔL _w	
thermal insulation	approx. 0,11 m ² · K/W	
width	approx. 460 cm (15'1")	
length of roll	approx. 30 m (98')	
number of colours in stock	13	
availability	rolls / cuts / cut to size	
installation method	see Tisca installation instructions	

Erstellt: 30.10.2023 | Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.
ISO 9001 zertifiziert | EN AS 9100 zertifiziert



Données techniques		F
domaines d'utilisation	usage professionnel	
autres qualifications	roulettes de chaise emploi normal, chauffage au sol	
classe d'utilisation	EN 1307: professionnel élevé (33)	
classe de confort	EN 1307: LC2	
fabrication	tissé	
structure de la surface	bouclé	
matière du poil	Pure Laine Vierge	
teinture	teinture en bourre	
support	synthétique	
dos	latex	
poids de la couche de fibres	env. 584 g/m ²	
poids du poil total	env. 1800 g/m ²	
poids total	env. 2600 g/m ²	
nombre de points	env. 49 300 /m ²	
épaisseur du poil	env. 4,5mm	
épaisseur totale	env. 7,5 mm	
substances nocives	PRODIS GuT no. E90A1101	
réaction au feu	VKF RF2 / EN 13501-1 Bfl-s1 (pose libre)	
absorption du bruit des pas	env. 20 dB ΔL _w	
résistance thermique	env. 0,11 m ² · K/W	
largeur	env. 460 cm	
longueur des rouleaux	env. 30 m	
nombre de coloris en stock	13	
mode de livraison	rouleaux / coupons en largeur originale / sur mesure	
pose	voir l'instruction de pose Tisca	

Dati tecnici		I
zona di applicazione	uffici	
altri utilizzi	sedie a rotelle uso commerciale, pavimenti a pannelli radianti	
classificazione d'utilizzo	EN 1307: commerciale forte (33)	
classificazione di comfort	EN 1307: LC2	
fabbricazione	tessuto	
struttura della superficie	bouclé	
composizione felpa	Pura Lana Vergine	
tintura	tinto in fiocco	
supporto di tessitura	sintetico	
rovescio	latex	
peso di fibra utile	ca. 584 g/m ²	
peso felpa totale	ca. 1800 g/m ²	
peso totale	ca. 2600 g/m ²	
numero punti	ca. 49 300 /m ²	
spessore felpa	ca. 4,5 mm	
spessore totale	ca. 7,5 mm	
sostanze nocive	PRODIS GuT no. E90A1101	
classe reazione al fuoco	VKF RF2 / EN 13501-1 Bfl-s1 (posa senza colla)	
isolamento ai rumori d'impatto	ca. 20 dB ΔL _w	
isolamento termico	ca. 0,11 m ² · K/W	
larghezza	ca. 460 cm	
lunghezza dei rotoli	ca. 30 m	
numero dei colori in stock	13	
disponibile	rotoli / tagli / tagli su misura	
posa	vedi istruzioni di posa Tisca	



1658-CPR-3116

productfinder.tisca.com

