

tisca textiles

living  
commercial  
mobility  
sports



TISCA

# Tisca Wollstruktur

Reine Wolle für Büros, Galerien,  
Ausstellungsräume



Klimaregulierend, schalldämmend und angenehm, wie es nur reine Wolle sein kann – und doch genügend fest, widerstands- und strapazierfähig, um sich in Büros und stark begangenen Räumen bewähren zu können.

Ein Teppich, der die wunderbaren Eigenschaften reiner Schurwolle in sich vereint, dank neuer Webtechniken aber so straff und kompakt gefertigt wird, dass er auch bei härtesten Beanspruchungen schön bleibt wie neu.

Ein Wollteppich, der auf ideale Art und Weise Komfort und Strapazierfähigkeit in sich vereint und sich damit prädestiniert für Räume, in denen gelebt und gearbeitet wird.







# Was Tisca Wollstruktur auszeichnet.

## **Höchstes Wohlbefinden**

Ein Teppich aus reiner Wolle.

Eine hohe Lärmabsorption, klimaregulierende Fähigkeiten, elastisch um darauf gehen und stehen zu können, eine natürliche Anmutung, die Geborgenheit gibt.

## **Widerstandskraft**

Durch seine hohe Widerstandskraft erschliesst sich dieser Bodenbelag Anwendungsbereiche, die bisher ausschliesslich durch robuste Kunstfasern abgedeckt werden konnten. Beanspruchungsklasse 33, Stuhlrollenfest, Brandklasse Bfl-S1.

## **Rustikale Eleganz**

Durch die gewobenen Schlingen mit ihrer feinen Hoch/Tief-Struktur in Wilton-Bindung und den natürlichen Farben: haselnuss- oder dunkelbraun, beige, hell-, mittel- oder dunkelgrau.

## **Langlebig und pflegeleicht**

Schmutzabweisend und wasserabstossend, leicht zu pflegen und langlebig dank seiner hohen Widerstandskraft.

## **Ökologisch wertvoll**

Tisca Wollstruktur wird aus einem natürlich nachwachsenden Rohstoff gewoben: 100% reine Schurwolle.



# Tisca Wollstruktur

## Colorits



beige  
9760



hasel  
9676



m'grau  
9715



h'braun  
9712



d'braun  
9713



d'grau  
9714





# Technische Daten

# Tisca Wollstruktur 107



| Technische Daten         |                                                         | D |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|---|
| Einsatzbereich           | Arbeiten                                                |   |
| Zusatzeignungen          | Stuhlrollen ständige Nutzung, Treppen ständige Nutzung, |   |
|                          | Fussbodenheizung                                        |   |
| Beanspruchung            | EN 1307: Geschäftsbereich stark (33)                    |   |
| Komfort                  | EN 1307: LC2                                            |   |
| Herstellungsart          | gewebt                                                  |   |
| Oberflächenstruktur      | Schlingenflor                                           |   |
| Polmaterial              | Reine Schurwolle, Neuseeland                            |   |
| Färbung                  | Flockenfärbung                                          |   |
| Trägermaterial           | synthetisch                                             |   |
| Rückenausrüstung         | Latex                                                   |   |
| Polschichtgewicht        | ca. 430 g/m²                                            |   |
| Poleinsatzgewicht        | ca. 950 g/m²                                            |   |
| Gesamtgewicht            | ca. 1850 g/m²                                           |   |
| Polnoppenzahl            | ca. 63 700 /m²                                          |   |
| Poldicke                 | ca. 2,6 mm                                              |   |
| Gesamtdicke              | ca. 5,5 mm                                              |   |
| Schadstoffprüfung        | PRODIS GuT Nr. 30A96AD7                                 |   |
| Brandverhalten           | VKF RF2 / EN 13501-1 Bfl-s1 (verklebt)                  |   |
| Trittschalldämmung       | ca. 20 dB ΔL <sub>w</sub>                               |   |
| Wärmedurchlasswiderstand | ≤ 0,17 m² · K/W                                         |   |
| Breite                   | ca. 200 cm                                              |   |
| Rollenlänge              | ca. 30 lfm                                              |   |
| Anzahl Lagerfarben       | 6                                                       |   |
| Lieferform               | Rollen / Coupons in Originalbreite                      |   |
| Verlegung                | siehe Tisca Verlegeanleitung                            |   |

| Technical data             |                                                            | E |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|---|
| application                | contract areas                                             |   |
| additional applications    | chairs with castors continuous use, stairs continuous use, |   |
|                            | floor-heating                                              |   |
| use                        | EN 1307: commercial heavy (33)                             |   |
| comfort                    | EN 1307: LC2                                               |   |
| construction               | woven                                                      |   |
| texture                    | loop pile                                                  |   |
| pile material              | Pure New Wool, New Zealand                                 |   |
| method of dyeing           | stock dyeing                                               |   |
| primary backing            | synthetic                                                  |   |
| secondary backing          | latex                                                      |   |
| surface pile weight        | approx. 430 g/m² (13 oz/sq yd)                             |   |
| total pile weight          | approx. 950 g/m² (28 oz/sq yd)                             |   |
| total weight               | approx. 1850 g/m² (53 oz/sq yd)                            |   |
| number of tufts            | approx. 63 700 /m² (53 300 /sq yd)                         |   |
| pile thickness             | approx. 2,6 mm (1/8")                                      |   |
| total thickness            | approx. 5,5 mm (3/16")                                     |   |
| contaminant test           | PRODIS GuT no. 30A96AD7                                    |   |
| flammability               | VKF RF2 / EN 13501-1 Bfl-s1 (glued)                        |   |
| impact sound insulation    | approx. 20 dB ΔL <sub>w</sub>                              |   |
| thermal insulation         | ≤ 0,17 m² · K/W                                            |   |
| width                      | approx. 200 cm (6'7")                                      |   |
| length of roll             | approx. 30 m (98')                                         |   |
| number of colours in stock | 6                                                          |   |
| availability               | rolls / cuts                                               |   |
| installation method        | see Tisca installation instructions                        |   |

| Données techniques           |                                                             | F |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|
| domaines d'utilisation       | usage professionnel                                         |   |
| autres qualifications        | roulettes de chaise emploi normal, escaliers emploi normal, |   |
|                              | chauffage au sol                                            |   |
| classe d'utilisation         | EN 1307: professionnel élevé (33)                           |   |
| classe de confort            | EN 1307: LC2                                                |   |
| fabrication                  | tissé                                                       |   |
| structure de la surface      | bouclé                                                      |   |
| matière du poil              | Pure Laine Vierge, Nouvelle-Zélande                         |   |
| teinture                     | teinture en bourre                                          |   |
| support                      | synthétique                                                 |   |
| dos                          | latex                                                       |   |
| poids de la couche de fibres | env. 430 g/m²                                               |   |
| poids du poil total          | env. 950 g/m²                                               |   |
| poids total                  | env. 1850 g/m²                                              |   |
| nombre de points             | env. 63 700 /m²                                             |   |
| épaisseur du poil            | env. 2,6 mm                                                 |   |
| épaisseur totale             | env. 5,5 mm                                                 |   |
| substances nocives           | PRODIS GuT no. 30A96AD7                                     |   |
| réaction au feu              | VKF RF2 / EN 13501-1 Bfl-s1 (collé)                         |   |
| absorption du bruit des pas  | env. 20 dB ΔL <sub>w</sub>                                  |   |
| résistance thermique         | ≤ 0,17 m² · K/W                                             |   |
| largeur                      | env. 200 cm                                                 |   |
| longueur des rouleaux        | env. 30 m                                                   |   |
| nombre de coloris en stock   | 6                                                           |   |
| mode de livraison            | rouleaux / coupons en largeur originale                     |   |
| pose                         | voir l'instruction de pose Tisca                            |   |

| Dati tecnici                   |                                                         | I |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|---|
| zona di applicazione           | uffici                                                  |   |
| altri utilizzi                 | sedie a rotelle uso commerciale, scale uso commerciale, |   |
|                                | pavimenti a pannelli radianti                           |   |
| classificazione d'utilizzo     | EN 1307: commerciale forte (33)                         |   |
| classificazione di comfort     | EN 1307: LC2                                            |   |
| fabbricazione                  | tessuto                                                 |   |
| struttura della superficie     | bouclé                                                  |   |
| composizione felpa             | Pura Lana Vergine, Nuova Zelanda                        |   |
| tintura                        | tinto in fiocco                                         |   |
| supporto di tessitura          | sintetico                                               |   |
| rovescio                       | latex                                                   |   |
| peso di fibra utile            | ca. 430 g/m²                                            |   |
| peso felpa totale              | ca. 950 g/m²                                            |   |
| peso totale                    | ca. 1850 g/m²                                           |   |
| numero punti                   | ca. 63 700 /m²                                          |   |
| spessore felpa                 | ca. 2,6 mm                                              |   |
| spessore totale                | ca. 5,5 mm                                              |   |
| sostanze nocive                | PRODIS GuT no. 30A96AD7                                 |   |
| classe reazione al fuoco       | VKF RF2 / EN 13501-1 Bfl-s1 (incollato)                 |   |
| isolamento ai rumori d'impatto | ca. 20 dB ΔL <sub>w</sub>                               |   |
| isolamento termico             | ≤ 0,17 m² · K/W                                         |   |
| larghezza                      | ca. 200 cm                                              |   |
| lunghezza dei rotoli           | ca. 30 m                                                |   |
| numero dei colori in stock     | 6                                                       |   |
| disponibile                    | rotoli / tagli                                          |   |
| posa                           | vedi istruzioni di posa Tisca                           |   |

Erstellt: 10.07.2025 | Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.  
ISO 9001 zertifiziert | EN AS 9100 zertifiziert



productfinder.tisca.com

