

tisca textiles

living
commercial
mobility
sports



TISCA

Tisca Sinus

Komfort und Wohnlichkeit
reiner Wolle



Ein wunderbarer Teppich zum Wohnen: weich und federnd, kompakt und schwer, geschaffen aus reiner, hochwertiger Wolle. Natürliche Farben, lärmdämpfend und klimaregulierend – besser kann Wohnen nicht sein.

Wenn Qualitätsempfinden, Stilsicherheit und der Wunsch nach einer hohen Lebensqualität sich verbinden, gehört Tisca Sinus mit Sicherheit zu den besten Bodenbelägen, die einen Raum zum Lebensraum machen können.





Was Tisca Sinus auszeichnet.

Ein wunderbares Lebensgefühl

Wie kaum eine andere Faser kann ein Wollteppich einen Raum erfüllen mit Wohlbefinden und eine Atmosphäre schaffen, in der es sich hervorragend leben und arbeiten lässt. Der schwere Tisca Sinus reguliert die Luftfeuchtigkeit, lädt sich kaum je statisch auf, bindet Keime und Pollen und ist angenehm zu berühren.

Schönheit und Eleganz

Die leichten Unregelmässigkeiten des dichten Gewebes, die sich zu einem harmonischen Ganzen zusammenfügen, die hellen leichten oder ernsteren erdigen Farben geben einem Raum eine grosszügige Tiefe, rustikalen Charme oder, im modernen Umfeld, eine stille Eleganz. Tisca Sinus gibt es in Weiss, Naturweiss, beige, hasel- oder dunkelbraun oder auch in einem hellen Grau.

Pflegeleichtigkeit und eine lange Lebensdauer

Wolle ist unempfindlich gegen Schmutz und Flecken und lässt sich leicht mit dem Staubsauger reinigen. Die Elastizität der Fasern und die solide Machart ermöglichen es Tisca Sinus, sich von Druckstellen immer wieder zu erholen.

Ökologisch wertvolles Naturprodukt

Wolle ist ein natürlich nachwachsender Rohstoff. Seine Gewinnung schont Ressourcen und am Ende der Lebenszeit ist der Teppich biologisch abbaubar.

Tisca Sinus

Colorits



weiss
9688



naturweiss
9759



h'grau
9716



beige
9760



hasel
9676



d'braun
9713



Technische Daten

Tisca Sinus 108



Technische Daten		D
Einsatzbereich	Wohnen	
Zusatzeignungen	Fussbodenheizung	
Beanspruchung	EN 1307: Wohnbereich normal (22)	
Komfort	EN 1307: LC5	
Herstellungsart	gewebt	
Oberflächenstruktur	Schlingenflor	
Polmaterial	Reine Schurwolle, Neuseeland	
Färbung	Flockenfärbung	
Trägermaterial	synthetisch	
Rückenausrüstung	Latex	
Polschichtgewicht	ca. 1200 g/m²	
Poleinsatzgewicht	ca. 1700 g/m²	
Gesamtgewicht	ca. 2700 g/m²	
Polnoppenzahl	ca. 66 800 /m²	
Poldicke	ca. 7,0 mm	
Gesamtdicke	ca. 10,0 mm	
Schadstoffprüfung	PRODIS GuT Nr. 963D10F4	
Brandverhalten	VKF RF2 / EN 13501-1 Bfl-s1 (lose)	
Trittschalldämmung	ca. 25 dB ΔL _w	
Wärmedurchlasswiderstand	≤ 0,17 m² · K/W	
Breite	ca. 420 cm	
Rollenlänge	ca. 25 lfm	
Anzahl Lagerfarben	6	
Lieferform	Rollen / Coupons in Originalbreite / Schnittmass	
Verlegung	siehe Tisca Verlegeanleitung	

Technical data		E
application	residential areas	
additional applications	floor-heating	
use	EN 1307: domestic general (22)	
comfort	EN 1307: LC5	
construction	woven	
texture	loop pile	
pile material	Pure New Wool, New Zealand	
method of dyeing	stock dyeing	
primary backing	synthetic	
secondary backing	latex	
surface pile weight	approx. 1200 g/m² (35 oz/sq yd)	
total pile weight	approx. 1700 g/m² (50 oz/sq yd)	
total weight	approx. 2700 g/m² (80 oz/sq yd)	
number of tufts	approx. 66 800 /m² (55 800 /sq yd)	
pile thickness	approx. 7,0 mm (9/32")	
total thickness	approx. 10,0 mm (25/64")	
contaminant test	PRODIS GuT no. 963D10F4	
flammability	VKF RF2 / EN 13501-1 Bfl-s1 (unglued)	
impact sound insulation	approx. 25 dB ΔL _w	
thermal insulation	≤ 0,17 m² · K/W	
width	approx. 420 cm (13'9")	
length of roll	approx. 25 m (82')	
number of colours in stock	6	
availability	rolls / cuts / cut to size	
installation method	see Tisca installation instructions	

Données techniques		F
domaines d'utilisation	habitation	
autres qualifications	chauffage au sol	
classe d'utilisation	EN 1307: habitation général (22)	
classe de confort	EN 1307: LC5	
fabrication	tissé	
structure de la surface	bouclé	
matière du poil	Pure Laine Vierge, Nouvelle-Zélande	
teinture	teinture en bourre	
support	synthétique	
dos	latex	
poids de la couche de fibres	env. 1200 g/m²	
poids du poil total	env. 1700 g/m²	
poids total	env. 2700 g/m²	
nombre de points	env. 66 800 /m²	
épaisseur du poil	env. 7,0 mm	
épaisseur totale	env. 10,0 mm	
substances nocives	PRODIS GuT no. 963D10F4	
réaction au feu	VKF RF2 / EN 13501-1 Bfl-s1 (pose libre)	
absorption du bruit des pas	env. 25 dB ΔL _w	
résistance thermique	≤ 0,17 m² · K/W	
largeur	env. 420 cm	
longueur des rouleaux	env. 25 m	
nombre de coloris en stock	6	
mode de livraison	rouleaux / coupons en largeur originale / sur mesure	
pose	voir l'instruction de pose Tisca	

Dati tecnici		I
zona di applicazione	abitazioni	
altri utilizzi	pavimenti a pannelli radianti	
classificazione d'utilizzo	EN 1307: abitare normale (22)	
classificazione di comfort	EN 1307: LC5	
fabbricazione	tessuto	
struttura della superficie	bouclé	
composizione felpa	Pura Lana Vergine, Nuova Zelanda	
tintura	tinto in fiocco	
supporto di tessitura	sintetico	
rovescio	latex	
peso di fibra utile	ca. 1200 g/m²	
peso felpa totale	ca. 1700 g/m²	
peso totale	ca. 2700 g/m²	
numero punti	ca. 66 800 /m²	
spessore felpa	ca. 7,0 mm	
spessore totale	ca. 10,0 mm	
sostanze nocive	PRODIS GuT no. 963D10F4	
classe reazione al fuoco	VKF RF2 / EN 13501-1 Bfl-s1 (posa senza colla)	
isolamento ai rumori d'impatto	ca. 25 dB ΔL _w	
isolamento termico	≤ 0,17 m² · K/W	
larghezza	ca. 420 cm	
lunghezza dei rotoli	ca. 25 m	
numero dei colori in stock	6	
disponibile	rotoli / tagli / tagli su misura	
posa	vedi istruzioni di posa Tisca	

Erstellt: 10.06.2024 | Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.
ISO 9001 zertifiziert | EN AS 9100 zertifiziert



