

tisca textiles

living
commercial
mobility
sports



TISCA



Tiara Luzern

Ein Wollklassiker



Tiara Luzern ist ein Wollklassiker, welcher sich seit Jahrzehnten durch seine charakteristische Schlingenstruktur und subtile Melierung bewährt und viel Räumen eine positive Ambiance verleiht. Einsetzbar im Wohn- und im normal beanspruchten Objektbereich. Der Teppichboden wird in der Schweiz im Appenzellerland getuftet und in sieben zeitgemässen Farben ab Lager angeboten.

Was Tiara Luzern auszeichnet.



- Getuftete, geradlinige Schlingenstruktur mit dezenter Melierung.
- Zeitlos, zurückhaltend, hochwertig.
- Einsatz im Wohn- und normal beanspruchten Objektbereich.
- Durch den Einsatz reiner Schurwolle überzeugt der zurückhaltende Teppichboden durch seine natürliche Eleganz.
- Schurwolle ist ein nachwachsender, biologisch abbaubarer Rohstoff.
- Natürliche Regulierung des Raumklimas.
- Textilrücken Tiara Texbac®.
- 7 Farben sind ab Lager lieferbar.
- Warenbreite 420cm.
- Entwickelt und produziert in der Schweiz im Appenzellerland.

Als Polmaterial wird ausschliesslich hochwertige, reine Schurwolle eingesetzt. Diese wiederum ist nicht nur ein natürlich nachwachsender Rohstoff, sondern Wolle beeinflusst das Raumklima positiv, ist schmutzabweisend, von dauernder Elastizität und schwer entflammbar. Durch das hohe Polgewicht von 1250 g/m² vermittelt Tiara Luzern viel Wärme und Wohlbehagen, ohne auf Robustheit zu verzichten.

Die Rückenrüstung besteht aus dem Textilrücken Tiara Texbac®. Die Trittschalldämmung von ca. 28dBVM wirkt sich positiv auf das Wohlbefinden im Wohnen aus. Dank der Warenbreite von 420cm lassen sich bei der Verlegung Verschnitt und Fugenzahl optimieren.

Tiara Luzern Colorits



weiss
40



hellbeige sisal
4152



hellbeige mittelbeige
4143



hellbeige
41



sisal
52



mittelbeige
43



tabak
47



Technische Daten	
Einsatzbereich	Arbeiten
Zusatzeignungen	Treppen gelegentliche Nutzung, Fussbodenheizung
Beanspruchung	EN 1307: Geschäftsbereich normal (32)
Komfort	EN 1307: LC3
Herstellungsart	5/32" getuftet
Oberflächenstruktur	Schlingenflor, meliert
Polmaterial	Reine Schurwolle, Neuseeland
Trägermaterial	synthetisch
Rückenausrüstung	Textilrücken Tiara Texbac®
Poleinsatzgewicht	ca. 1250 g/m ²
Gesamtgewicht	ca. 2600 g/m ²
Polnoppenzahl	ca. 68 000 /m ²
Poldicke	ca. 4,5 mm
Gesamtdicke	ca. 8,0 mm
Brandverhalten	VKF RF2 / EN 13501-1 Bfl-s1 (verklebt)
Trittschalldämmung	ca. 28 dB ΔL _w
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,13 m ² · K/W
Breite	ca. 420 cm
Rollenlänge	ca. 25 lfm
Anzahl Lagerfarben	7
Lieferform	Rollen / Coupons in Originalbreite
Verlegung	siehe Tisca Verlegeanleitung


Technical data	
application	contract areas
additional applications	stairs occasional use, floor-heating
use	EN 1307: commercial general (32)
comfort	EN 1307: LC3
construction	tufting 5/32"
texture	loop pile, mottled
pile material	Pure New Wool, New Zealand
primary backing	synthetic
secondary backing	textile double backing Tiara Texbac®
total pile weight	approx. 1250 g/m ² (37 oz/sq yd)
total weight	approx. 2600 g/m ² (76 oz/sq yd)
number of tufts	approx. 68 000 /m ² (57 000 /sq yd)
pile thickness	approx. 4,5 mm (3/16")
total thickness	approx. 8,0 mm (5/16")
flammability	VKFRF2 / EN 13501-1 Bfl-s1 (glued)
impact sound insulation	approx. 28 dB ΔL _w
thermal insulation	approx. 0,13 m ² · K/W
width	approx. 420 cm (13'9")
length of roll	approx. 25 m (82')
number of colours in stock	7
availability	rolls / cuts
installation method	see Tisca installation instructions

Erstellt: 08.04.2021 | Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.
ISO 9001 zertifiziert | EN AS 9100 zertifiziert



Données techniques	
domaines d'utilisation	usage professionnel
autres qualifications	escaliers emploi occasionnel, chauffage au sol
classe d'utilisation	EN 1307: professionnel général (32)
classe de confort	EN 1307: LC3
fabrication	tufté 5/32"
structure de la surface	bouclé mêlé
matière du poil	Pure Laine Vierge, Nouvelle-Zélande
support	synthétique
dos	double dos textile Tiara Texbac®
poids du poil total	env. 1250 g/m ²
poids total	env. 2600 g/m ²
nombre de points	env. 68 000 /m ²
épaisseur du poil	env. 4,5 mm
épaisseur totale	env. 8,0 mm
réaction au feu	VKF RF2 / EN 13501-1 Bfl-s1 (collé)
absorption du bruit des pas	env. 28 dB ΔL _w
résistance thermique	env. 0,13 m ² · K/W
largeur	env. 420 cm
longueur des rouleaux	env. 25 m
nombre de coloris en stock	7
mode de livraison	rouleaux / coupons en largeur originale
pose	voir l'instruction de pose Tisca

Dati tecnici	
zona di applicazione	uffici
altri utilizzi	scale uso occasionale, pavimenti a pannelli radianti
classificazione d'utilizzo	EN 1307: commerciale normale (32)
classificazione di comfort	EN 1307: LC3
fabbricazione	tufting 5/32"
struttura della superficie	bouclé melangiato
composizione felpa	Pura Lana Vergine, Nuova Zelanda
supporto di tessitura	synthetic
rovescio	tela tessile Tiara Texbac®
peso felpa totale	ca. 1250 g/m ²
peso totale	ca. 2600 g/m ²
numero punti	ca. 68 000 /m ²
spessore felpa	ca. 4,5 mm
spessore totale	ca. 8,0 mm
classe reazione al fuoco	VKFRF2 / EN 13501-1 Bfl-s1 (incollato)
isolamento ai rumori d'impatto	ca. 28 dB ΔL _w
isolamento termico	ca. 0,13 m ² · K/W
larghezza	ca. 420 cm
lunghezza dei rotoli	ca. 25 m
numero dei colori in stock	7
disponibile	rotoli / tagli
posa	vedi istruzioni di posa Tisca



1658-CPR-3098 EN 1307

